

LUXORA ŁĄCZNOŚĆ OPTYCZNA BEZPRZEWODOWA



Wysokie
bezpieczeństwo



Częstotliwość
bez licencji



Łatwa instalacja



Backhaul

ROW

Pomija zezwolenia
RoW



Przyjazny dla
środowiska



Niski pobór
mocy



System na każdą
pogodę



Specyfikacja techniczna

Seria* / Numer modelu	Luxora 1G
Przepustowość Mbit/s (pełny duplex)	Adaptacyjna przepustowość: 1 Gb/s do 20 km
Maks. zasięg łącza (m)	Do 20 km
Opóźnienie	1 - 25 ms
Regulacja kąta poziomego, stopnie	360
Regulacja kąta pionowego, stopnie	+/- 15
Wskazania jednostki wewnętrznej OpticSpectra (OIU)	Zasilanie i stan łącza
Obsługa MTU / rozmiaru ramki	1518 / Jumbo Frame
Porty danych	10/100/1000Base-Tx: 2 porty (RJ45), 1000Base-FX (SFP): 1 port
Klasa (porty)	RJ45 (MIL-STD) SFP (moduły SFP klasy MIL-SPEC)
Port konfiguracyjny	10/100 BASE-Tx, RJ45
Zarządzanie, typ monitorowania	Protokół SNMP (pułapki) oraz firmware IP
Kanał zapasowy (automatyczne przełączanie)	Tak (optyczny i RF)
Zasilanie AC i DC	115/230V AC 50/60Hz, 48V DC
Pobór mocy (Waty)	60

Informacje o urządzeniu:

Seria*	Jednostka zewnętrzna Luxora	Jednostka wewnętrzna Luxora
Wymiary (mm)	L490xW250xH285	L200xW426xH100
Waga (kg)	19.8	9.8
Temperatura pracy	-40°C do +60°C	+1°C do +42°C
Długość kabla hybrydowego OWC (m)	85	
Stopień ochrony IP	IP65	



Luxora Networks B.V.

Adres:

Suites #10, Space Business Innovation
Centre Noordwijk, Kapteynstraat 1
2201 BB Noordwijk, Netherlands

M: +48 601 33 66 99

Email: soni@luxoranetworks.com
amit.lath@europeindia.eu

Website: www.luxoranetworks.com