

LiFi

KOMUNIKACJA ŚWIATŁEM WIDZIALNYM

DANE POZOSTAJĄ W POMIESZCZENIU.

LUXORA
NETWORKS

www.luxoranetworks.com

LED

Prędkość komunikacji	65Mbps do 75Mbps
Modulacja	OFDM
Interfejs transmisji	Port Ethernet
Odległość komunikacji	Od 3 do 6 metrów
Tryb komunikacji	Pełny duplex
Kąt kierunkowy / połowicznej wartości światła	Od 40° do 130°
Znamionowe napięcie zasilania	100-230V AC, 50-60Hz (do LED)
Pobór mocy (zakres dostępny)	Od 5W do 60W
Zakres temperatury pracy	Od 0 do 40°C
Zakres temperatury przechowywania	Od -20 do 60°C

Dongle

Standardy	IEEE 802.11bb
Interfejs odbioru	USB 3.0 / Type C
System operacyjny	Windows 7 i nowsze / macOS 12
Zabezpieczenia	AES (128 bit)
Topologia	Metoda Master/Slave
Maks. liczba urządzeń podrzędnych (odbiorników)	4
Zakres temperatury pracy	Od 0 do 40°C
Zakres temperatury przechowywania	Od -20 do 60°C



Luxora Networks B.V.

Adres:

Suites #10, Space Business Innovation
Centre Noordwijk, Kapteynstraat 1
2201 BB Noordwijk, Netherlands

M: +48 601 33 66 99

Email: soni@luxoranetworks.com
amit.lath@europeindia.eu

Website: www.luxoranetworks.com